



## Дозатор Серия ED



Подтвержденный поставщик в ООН!

**ЗА РАМКАМИ  
ОБЫЧНОГО**

## Дозатор Серия ED

Подтвержденный поставщик в ООН!

- Основным назначением дозатора является внесение микродобавок в муку, а также и в другие виды продуктов, непрерывно, по количеству, равномерно и с постоянной заданной оператором интенсивностью.
- Вместимость: 30 кг(возможен больший объем).
- Высокопроизводительный индуктивный двигатель.
- Устройство контроля скорости ABB-ACS150.
- 2 крепежных винта для каждой машины.
- Оснащен смесителем внутри, чтобы избежать попадания продукта в мешки и засорения внутри бункера.
- Тщательный дизайн и легкая конструкция гарантируют высокую надежность.
- Устройство помещается на производственную линию перед передачей в хранилища или упаковочную единицу.

По стандарту ООН

**Основной корпус дозатора** : полностью металлический (нержавеющая сталь в местах соприкосновения с мукой или премиксом), с основанием из мягкой стали, что соответствует общепринятым мировым стандартам.

**Конструкция бункера** : прямоугольная в верхней части и заканчивающаяся призматическим дном. Механизм живого бункера и шейкер для предупреждения закупоривания / заедания премикса и длинное сопло для выгрузки его из бункера.

**Вместимость бункера** : минимум 65 литров или 2,2 кубических фута.

**Автоматическая сигнализация** : На устройстве имеется автоматическая сигнализация.

Технические характеристики:

Малый несущий винт			Большой несущий винт	
Модель	Гц	Производительность дозирования (гр/мин)	Гц	Производительность дозирования (гр/мин)
ED 110 - 18	70	32,5	70	374
об/мин :	10	3,5	10	37
ED 120 - 56	70	160	70	1165
об/мин :	10	15	10	115
ED 140 - 85	70	240	70	3000
об/мин :	10	25	10	330

Требования к питанию:	110 или 220 V, 50 или 60 Hz (specify on order)
Размер (Ш x Д x В)	: 72 x 54 x 175 cm
Вес	: 60 кг